

## ADVR8032K-GS

## 8 盘位 H.265 同轴高清硬盘录像机 K 系列



## 功能特性：

- 支持 32 路 5M 前端非实时编码；
- 支持 XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号输入；
- 支持 VGA、HDMI 同源输出,全高清 1080P；
- 2U 机箱,8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T)；
- 1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口  
支持自动组网,一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议,可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台(选配)；
- 支持云服务,网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问,自带域名服务功能(ARSP)；
- 支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控(iOS,Android)；
- 支持多种浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持二十多国语言,打破国界的限制；
- 完善的保护电路,独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持同轴控制

## 订货型号：

ADVR8032K-GS

## 接口说明：



## 参数列表：

	型号	ADVR8032K-GS	
系统	主处理器	HI3531D*2	
视频	图像编解码	H.265+/H.265/H.264	
	预览能力	32 路 4M@15fps(6 in 1)/32 路 5M@12fps(6 in 1)/ 32 路 4K-N@15fps(6 in 1), 默认 4M	
	编码能力	32 路 4M@8fps(6 in 1)/32 路 5M@6fps(6 in 1)/ 32 路 4K-N@7fps(6 in 1), 默认 4M	
	解码能力	16 路 4M@8fps(6 in 1)/8 路 5M@6fps(6 in 1)/ 8 路 4K-N@7fps(6 in 1), 默认 4M	
	多模式输入	模拟	32 路 4M ; 32 路 5M ;
		数模转换	支持
	纯网络	32 路 1080P/16 路 3M/8 路 5M	
	同步回放	16/8 路	
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	32 路 BNC 接口(支持同轴控制)	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口(输出分辨率:MAX 1080P)	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口(输出分辨率:MAX 1080P)	
	音频 I/O	16/1	
	报警 I/O	16/4	
	网络接口	1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485 ; 1 个 RS232 ; 支持多种云台协议	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口	
一般规范	硬盘接口	8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T)	
	工作温度	0°C - + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	ATX 电源	
	功耗	<10W (不含硬盘)	
	重量	约 6 KG	
	尺寸	443mm(长)*427.5mm(宽)*92mm(高)	